

Byggnadsspecifikation 4- axl. Flisvagn typ SBB4FTS- 36- 125.

Fabrikat:	Kilafors. Lättviktschassiet, chassienr: YT9T2012211001765
Totalvikt:	36 000 kg. Fram 18 000 kg. Bak 18 000 kg.
Dimensioner:	Längd chassie: Bur inv. 12 500x2 500mmx2 700 mm. Utvändig bredd: 2 600 mm. Flakhöjd: 1 320 mm Lasthöjd: 4 070mm. Totalhöjd: 4 250 mm.
Boggieavstånd:	Fram 1 340 mm - bak 1 340 mm.
Chassie:	Huvudrambalkar nerbyggda framtill. 5 st tippaxlar. Tippkolvsfästen. Tvärbalkar.
Dragstång:	Trako ställbar bultad mont. längd 2 400 mm. Dragögla 57 mm. Briabinfästning.
Hjul:	9 st hjul 385/55 x 22,5" på aluminiumfälg, borstade, Michelin XTE-2.
Axlar:	4 st 9 ton:s 22,5" BPW AL2 Eco-plus. Skivbromsar, 19,5" broms.
Fjädring:	BPW luftfjädring. Fast körhöjd. 2 st stora lastmanometrar.
Bromsar:	Skivbroms 19,5". 2- krets - tryckluft. Duo- Matic. Parkeringsbroms typ fjäderbromscyliner. EBS-E bromsar.
Belysning:	Kilafors aluminium bakbalk, dubbla rader Briab diodbaklampor, EA6. 2 + 2 st godkända backlampor. Reflexer enligt lagkrav. Elkontakt 17-polig VBG. Sidomarkeringsljus diod enligt lagkrav. 1+1st breddmarkeringsljus diod upptill bak på sidorna.

- Påbyggnad:** Flispåbyggnad i stål. Vänster sida hydraulisk öppningsbar med mekanisk flödesdelning. Aluminium överliggare.
Dubbelverkande tippcylindrar med mekanisk flödesdelare.
Integrerat block för styrning av samtliga läm och täcknings funktioner.
Hydraulpaket monteras vänster sida fram.
Dubbelverkande lämlåscylinder.
Tipp och lämsstöta.
- Flakbotten:** 24 mm plywood.
Invändiga förankringsöglor enligt lagkrav.
10 st öppna buntspännare, Cargo Safe, höger sida.
10 st krokas monteras i öppningsbara sidan placeras i nedre profilen mitt för buntspännare.
- Sidolämningar:** 44 mm vit plastlaminat.
Höger sida fast, förstärkning 300mm upp, Lamilux på insidan.
3 st toppkedjor mellan sidolämningar.
- Gavlar:** 44 mm vit plastlaminat.
- Täckning:** Taktäckning rulle, färg grå,
- Övrigt:** Underkörningsskydd bak av aluminium + Kilafors stänkladuk.
Sidohinder med konsoller och längsgående aluminiumplank, 3 st fästen på vänster sida 4 st höger sida.
Skärmar av plast för nordiska förhållande med stänkskydd.
Framdragna smörjpunkter för vändkrans.
Nerdragna smörjpunkter på gavlar.
1 st aluminiumströlåda med aluminiumlucka L= 2 600mm vänster sida.
1 st löstagbar aluminium stege på framstam.
1 st skrapa.
- Lackering:** Chassie: Kilafors-blå + klarlack.
Stålkonstruktion bur Kilafors-blå + klarlack.
Konturmärkning: Sida vit, bak röd.
- Besiktning:** Vägning och besiktning hos AB Svensk Bilprovning ingår.