

Byggnadsspecifikation 4- axl. lastväxlarvagn typ SBLB4X- 36- 127, fabrikat Kilafors, avsett för 2 st rullflak. Enl. SMS-standard

Fabrikat:	Kilafors
Totalvikt:	Totalt: 36 000 kg. Fram: 18 000 kg. Bak: 20 000 kg.
Dimensioner:	Längd: 12 637 mm. Utvändig bredd: 2 600 mm.
Boggieavstånd:	Fram 1 340 mm - bak 1 820 mm.
Chassie:	Nedsänkt i mitten för 2 st gliders. Fällbara tappar 5,60 - 6,0 m. 400 mm mellan 6 m flak. Tryckluftslåsning av flaken nedsänkt.
Dragstång:	Ställbar smal dragstång med längd 2 900 mm. Infästning 370 mm från mark. Dragögla 57 mm. Briabinfästning. Nivåreglering med luftklocka.
Hjul:	16 st hjul 265/ 70 x 19,5” på fälg 7,50 x 19,5”.
Axlar:	4 st 10 ton:s 19,5”
Fjädring:	Luftfjädring 2 st höj- och sänkventiler. 2 st lastmanometrar monterade på vänster sida i låda. Axellyft 4:e axeln, elstyrd.
Bromsar:	Skivbroms. 2- krets – tryckluft. Parkeringsbroms typ fjäderbromscyliner. EBS- bromsar inkl. ABS- och ALB ventiler.
Belysning:	Kilafors original aluminium bakbalk med baklampor, A1. 2 + 2 st arbetsbelysning. Sidomarkeringsljus och reflexer enligt lagkrav. Elkontakt VBG 14 polig.

- Övrigt:** Underkörningsskydd bak av aluminium.
Sidohinder med konsoller, klämförband och längsgående aluminiumplank.
Framdragna smörjpunkter för vändkrans.
Skärmar av termoplast med stänkskydd.
ADR godkända kablage.
Bromsanpassad enligt svensk standard.
- Lackering:** Röd 856 2K. Inkl klarlack.
Konturmarkering vit sida och röd bak..
- Besiktning:** Vägning och besiktning hos AB Svensk Bilprovning ingår.