

Karlavagnen, 4-axlar

Denna specifikation utgör en vägledning över tillgängliga val. Kompatibilitet mellan samtliga val kan ej garanteras. Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar i dokumentet.

STANDARD

Utförande	4-axlig släpvagn		
Totalvikt	38 000 kg		
Chassi	Varmvalsad huvudram och svetsade tvärbalkar		
	Ramens längd:	Hjulbas:	
	10 100 mm	5 500 mm	
	10 300 mm	5 500 mm	
	Bredd: 2 600 mm alternativt 2 550 mm		
Axlar	BPW ALM alternativt RoR SLX TFC		
Axellyft	Sidomonterad bälg på 4:e axeln		
Boggie	Fast		
Fjädring	Luftfjädring		
Viktvisning	Viktvisning i bil via EBS. Kräver förberedelse av bil.		
Bromsar	Skivbromsar alternativt trumbromsar (trumbromsar endast BPW) EBS inklusive RSS VBG Duomatic släpvagnskoppling		
Hjul	265/70 med R19,5" stålfälg och tvillingmontage		
Lackering	Valfri solid tvåkomponent inklusive klarlack		
Dragstång	Trako 2005 Monteringslängd: 2 000-3 200 mm		
Bankar (antal)	4 eller 6 stycken		
Bankar (fabrikat)	Exte S10 / A10	Laxo LX 90 / LX100	Timbtech T10
Stöttor (höjd)	Teleskop samt fasta steg upp till 3000 mm		
Spännare	4 x TU	4 x LX wire / kätting	4 x Timbtech automatspännare
	4 x Exte TL / 4xDjurås / Björnaspannare		
Utlösare	4 - 6 utlösningsskrokar på bankar alternativt fast kätting		

Kilafors

STANDARD

Kroksystem	Krokar, kättinghängare och stakskydd enligt bankval
Bankförskjutning	Dragjärn
Skjutbord	Hydrauliskt 4 100 mm slaglängd
Belysning	Bak: Hella Duraled, Jokon eller Briodlampor monterade i ljuslåda av rostfritt stål Sida: Gylle diod alternativt platta rammonterade dioder Bredd: Gylle diod Arbete: 2 fram + 2 bak á 3 000 lumen per styck Kontakt: VBG 14- alternativt 17-polig kontakt (uppvärmd)
Underkörningsskydd	Sida: Eloxerade aluminiumplank Bak: Eloxerad aluminiumbalk i fyrkantsprofil inklusive heltäckande stänkskydd

TILLVAL

Fjädring	Stående dämpare (endast BPW)
Lyftbygel	Bultad lyftbygel i stål
Hjul	Aluminiumfälg, däckfabrikat och dimension
Däcktryckssystem	AirSave (BPW) / TireBoss
Bankar och stöttor	Alternativa modeller och höjder från Exte, Laxo eller Timbtech
Stödbankar	Två
Skyddsbanke	En
Belysning	Arbete: 1+1 monterade under banke alternativt på sidoskydd á 3 000 lumen per styck Ljusramp á 12 600 lumen Sida: Utflyttade Gylle dioder

Noteringar:
