

Bioline flisvagn, 4-axlar

Denna specifikation utgör en vägledning över tillgängliga val. Kompatibilitet mellan samtliga val kan ej garanteras. Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar i dokumentet.

STANDARD

Utförande	4-axlig släpvagn
Totalvikt	38 000 kg
Chassi	Huvudram av svetsad I-profil, nerbyggd framtill. Fem tippaxlar. Bredd: 2 600 mm
Axlar	BPW ALM alternativt RoR SLX-TRC
Axellyft	Sidomonterad bälg på 4:e axel
Fjädring	Luftfjädring
Viktvisning	Två 160 mm lastmanometrar, graderade i bar Viktvisning i bil via EBS. Kräver förberedelse av bil.
Bromsar	Skivbromsar alternativt trumbromsar (trumbromsar endast BPW) EBS inklusive RSS VBG Duomatic släpvningskoppling
Hjul	265/70 med R19,5" stålfälg och tvillingmontage
Lackering	Valfri solid tvåkomponent inklusive klarlack
Dragstång	Trako 2005 Monteringslängd: 2 250 - 3 000 mm
Påbyggnation	Skåpkonstruktion med stomme i lackat stål Sidor och gavlar i vitt 44 mm plastlaminat Flakbotten i 24 mm plywood Överliggare i aluminium Taktäckning typ kapell. Vänster sida hydrauliskt öppningsbar med mekanisk flödesdelare och dubbelverkande tippcylindrar.
Manövrering	Elektrisk manöverpanel på framstam vänster sida för öppning av taktäckning, sida och tipp
Lastsäkring	Förankringsöglor enligt lagkrav

Kilafors

STANDARD

Mått	Totalhöjd i mm	Burdimension invändigt i mm (L x B x H)	Cirka volym i m ³
	4 125	12 500 x 2 500 x 2 700	84
	4 275	12 300 x 2 500 x 2 850	87
	4 325	12 300 x 2 500 x 2 900	89
		12 800 x 2 500 x 2 900	93
	4 375	12 500 x 2 500 x 2 950	92
	4 425	12 400 x 2 500 x 3 000	93
		12 500 x 2 500 x 3 000	93
		12 800 x 2 500 x 3 000	96
	4 475	12 400 x 2 500 x 3 050	94
		12 500 x 2 500 x 3 050	95

Belysning
Bak: 4+4 Briod alternativt 4+4 Jokon monterade i ljusbalk av eloxerad aluminium
Sida: 8+8 Gylle dioder
Bredd: 3+3 Gylle diod
Arbete: 2+2 fram och bak á 3 000 lumen
Kontakt: VBG 14- alternativt 17-polig kontakt (uppvärmd)

Underkörningsskydd
Sida: Eloxerade aluminiumplank
Bak: Eloxerad aluminiumbalk i fyrkantsprofil inklusive heltäckande stänkskydd

TILLVAL

Underkörningsskydd Sida: Eloxerad aluminiumplank med heltäckande aluminiumplåt

Strörlåda Rostfri, 2 600 mm (MoRek) alternativt eloxerad aluminium, 2 600 mm ("Bioline")

Påbyggnation Spannmålstätning

Hjul Aluminiumfälg, däckfabrikat och dimension

Manövrering Riktningssventil med spakar framdragen vänster sida

Lastsäkring 10 st öppna spännare med 10 m band alternativt 10 st spännare K-19 med band

Belysning
Bak: Dubbla rader monterade i eloxerade ljusbalkar. Välj mellan Briod, Jokon eller Coluna.
 Lastlampa
 Blixt- och rotorljus
 P-light midi avställningsbelysning

Kilafors