

# Bioline flisvagn, 5-axlar

Denna specifikation utgör en vägledning över tillgängliga val. Kompatibilitet mellan samtliga val kan ej garanteras. Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar i dokumentet.

## STANDARD

<b>Utförande</b>	5-axlig släpvagn
<b>Totalvikt</b>	42 000 kg
<b>Chassi</b>	Huvudram av svetsad I-profil, nerbyggd framtill. Fem tippaxlar. <b>Bredd: 2 600 mm</b>
<b>Axlar</b>	BPW ALM alternativt RoR SLX TFC
<b>Axellyft</b>	Sidomonterad bälg på 5:e axel
<b>Fjädring</b>	Luftfjädring
<b>Viktvisning</b>	Två 160 mm lastmanometrar, graderade i bar Viktvisning i bil via EBS. Kräver förberedelse av bil.
<b>Bromsar</b>	Skivbromsar alternativt trumbromsar (trumbromsar endast BPW) EBS inklusive RSS VBG Duomatic släpvnagskoppling
<b>Hjul</b>	265/70 med R19,5" stålfälg och tvillingmontage
<b>Lackering</b>	Valfri solid tvåkomponent inklusive klarlack
<b>Dragstång</b>	Trako 2005 <b>Monteringslängd: 2 250-3 000 mm</b>
<b>Påbyggnation</b>	Skåpkonstruktion med stomme i lackat stål Sidor och gavlar i vitt 44 mm plastlaminat Flakbotten i 24 mm plywood Överliggare i aluminium Taktäckning typ kapell Vänster sida hydrauliskt öppningsbar med mekanisk flödesdelare och dubbelverkande tippcylindrar
<b>Manövrering</b>	Elektrisk manöverpanel på framstam vänster sida för öppning av taktäckning, sida och tipp
<b>Lastsäkring</b>	Förankringsöglor enligt lagkrav

# Kilafors

## STANDARD

Mått	Totalhöjd i mm	Burdimension invändigt i mm (L x B x H)	Cirka volym i m <sup>3</sup>
	4 275	12 300 x 2 500 x 2 850	87
	4 325	12 300 x 2 500 x 2 900	89
		12 800 x 2 500 x 2 900	93
	4 375	12 500 x 2 500 x 2 950	92
	4 425	12 400 x 2 500 x 3 000	93
		12 500 x 2 500 x 3 000	93
		12 700 x 2 500 x 3 000	95
		12 800 x 2 500 x 3 000	96
	4 475	12 400 x 2 500 x 3 050	94
		12 500 x 2 500 x 3 050	95

**Belysning**

**Bak:** 4+4 Briod alternativt 4+4 Jokon monterade i ljusbalk av eloxerad aluminium

**Sida:** 8+8 Gylle dioder

**Bredd:** 3+3 Gylle diod

**Arbete:** 2+2 fram och bak á 3 000 lumen

**Kontakt:** VBG 14- alternativt 17-polig kontakt (uppvärmd)

**Underkörningsskydd**

**Sida:** Eloxerade aluminiumplank

**Bak:** Eloxerad aluminiumbalk i fyrkantsprofil inklusive heltäckande stänkskydd

## TILLVAL

**Axellyft**

Sidmonterad bälg på 3:e och 5:e axeln alternativt 4:e och 5:e axeln

**Underkörningsskydd**

**Sida:** Eloxerad aluminiumplank med heltäckande aluminiumplåt

**Strölåda**

Rostfri, 2 600 mm (MoRek) alternativt eloxerad aluminium, 2 600 mm ("Bioline")

**Påbyggnation**

Spannmålstätning

**Hjul**

Aluminiumfälg, däckfabrikat och dimension

**Manövrering**

Riktningssventil med spakar framdragen vänster sida

**Lastsäkring**

10 st öppna spännare med 10 m band alternativt 10 st spännare K-19 med band

**Belysning**

**Bak:** Dubbla rader monterade i eloxerade ljusbalkar. Välj mellan Briod, Jokon eller Coluna.

Lastlampa

Blixt- och rotorljus

P-light midi avställningsbelysning

# Kilafors