

Glider, 5-axlar

Denna specifikation utgör en vägledning över tillgängliga val. Kompatibilitet mellan samtliga val kan ej garanteras. Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar i dokumentet.

STANDARD

Utförande	5-axlig släpvagn
Totalvikt	42 000 kg
Påkörningsramp och släde	Kilafors: Bred lutande påkörningsramp utan rörliga delar. Lämplig där skicket på flakets rullar är varierande. Translink: Bred plan påkörningsramp för mycket mjuk rangering. Kräver fungerande rullar på flaket.
Chassi	Fällbara tappar för 5,6 - 6 m flak enligt SS3021:2014 Dubstavstånd 640 mm (6 m flak)
Axlar	BPW ALM
Axellyft	Sidomonterad bälg på 5:e axeln
Fjädring	Luftfjädring Wabco Optilevel med nivåhandtag fram och bak
Viktvisning	Två lastmanometrar, graderade i bar, placerade i rostfri låda Viktvisning i bil via EBS. Kräver förberedelse av bil.
Bromsar	Skivbromsar, EBS inklusive RSS VBG Duomatic släpvganskoppling
Hjul	265/70 med R19,5" stålfälg och tvillingmontage
Lackering	Valfri solid tvåkomponent inklusive klarlack
Dragstång	Trako 2007, steglöst fjärmanövrerad
Belysning	Flerkammarlampa monterad i ljusbalk av eloxerad aluminium Sido- och breddmarkering enligt lagkrav Arbetsbelysning 2 fram + 2 bak á 3 000 lumen per styck VBG 14-polig kontakt
P-light	Midi avställningsbelysning
Underkörningsskydd	Sida: Eloxerade aluminiumplank Bak: Eloxerad aluminiumbalk i fyrkantsprofil inklusive heltäckande stänkskydd

Kilafors

