

# Karlavagnen, 5-axlar

Denna specifikation utgör en vägledning över tillgängliga val. Kompatibilitet mellan samtliga val kan ej garanteras. Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar i dokumentet.

## STANDARD

<b>Utförande</b>	5-axlig släpvagn		
<b>Totalvikt</b>	42 000 kg		
<b>Chassi</b>	Varmvalsad huvudram och svetsade tvärbalkar		
	<b>Ramens längd:</b>	<b>Hjulbas:</b>	
	10 000 mm	4 220 mm / 4 400 mm (boggi bak 1 340+1 820 mm)	
	10 100 mm	4 600 mm / 4 800 mm (boggi bak 1 340+1 540 mm)	
	10 200 mm	5 000 mm	
	10 300 mm	4 600 mm / 4 800 mm / 5 000 mm	
	<b>Bredd:</b> 2 600 mm alternativt 2 550 mm		
<b>Axlar</b>	BPW ALM, RoR SLX-TRC alternativt RoR SLX-TFC		
<b>Axellyft</b>	Sidomonterad bälg på 5:e axeln		
<b>Boggie</b>	Fast		
<b>Fjädring</b>	Luftfjädring		
<b>Viktvisning</b>	Viktvisning i bil via EBS. Kräver förberedelse av bil.		
<b>Bromsar</b>	Skivbromsar alternativt trumbromsar (trumbromsar endast BPW) EBS inklusive RSS VBG Duomatic släpvnagskoppling		
<b>Hjul</b>	265/70 med R19,5" stålfälg och tvillingmontage		
<b>Lackering</b>	Valfri solid tvåkomponent inklusive klarlack		
<b>Dragstång</b>	Trako 2005 Monteringslängd: 2 000-3 200 mm		
<b>Bankar (antal)</b>	4 eller 6 stycken		
<b>Bankar (fabrikat)</b>	Exte S10 / A10	Laxo LX 90 / LX100	Timbtech T10
<b>Stöttor (höjd)</b>	Teleskop samt fasta steg upp till 3 000 mm		
<b>Spännare</b>	4 x TU	4 x LX wire / kätting	4 x Timbtech automatspännare
	4 x Exte TL / 4 x Djurås / Björnaspannare		

# Kilafors

## STANDARD

<b>Utlösare</b>	4-6 utlösningskrokar alternativt fast kätting
<b>Kroksystem</b>	Krokar, kättinghängare och stakskydd enligt bankval
<b>Bankförskjutning</b>	Dragjärn
<b>Skjutbord</b>	Hydrauliskt 4 100 mm slaglängd
<b>Belysning</b>	<b>Bak:</b> Hella Duraled, Jokon eller Briodlampor monterade i ljuslåda av rostfritt stål <b>Sida:</b> Gylle diod, alternativt platta rammonterade dioder <b>Bredd:</b> Gylle diod <b>Arbete:</b> 2 fram + 2 bak á 3 000 lumen per styck <b>Kontakt:</b> VBG 14- alternativt 17-polig kontakt (uppvärmd)
<b>Underkörningskydd</b>	<b>Sida:</b> Eloxerade aluminiumplank <b>Bak:</b> Eloxerad aluminiumbalk i fyrkantsprofil inklusive heltäckande stänkskydd

## TILLVAL

<b>Axellyft</b>	Sidomonterad bälg 3:e & 5:e axeln alternativt 4:e & 5:e axeln
<b>Fjädring</b>	Stående dämpare (endast BPW)
<b>Lyftbygel</b>	Bultad lyftbygel i stål
<b>Hjul</b>	Aluminiumfälg, däckfabrikat och dimension
<b>Däcktryckssystem</b>	AirSave (BPW) / TireBoss
<b>Bankar och stöttor</b>	Alternativa modeller och höjder från Exte, Laxo eller Timbtech
<b>Stödbankar</b>	Två
<b>Skyddsbanke</b>	En
<b>Belysning</b>	<b>Arbete:</b> 1+1 monterade under banke alternativt på sidoskydd á 3 000 lumen per styck Ljusramp á 12 600 lumen <b>Sida:</b> Utflyttade Gylle dioder

Noteringar:

---



---

# Kilafors