

# Lastväxlarkärra med tipp

Denna specifikation utgör en vägledning över tillgängliga val. Kompatibilitet mellan samtliga val kan ej garanteras. Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar i dokumentet.

## STANDARD

<b>Utförande</b>	3-axlig kärra
<b>Totalvikt</b>	24 000 kg
<b>Chassi</b>	Bred plan instyrningsramp med patenterad släde Huvudram av I-profil med kryssförstärkning Dubbla undermonterade tippcylindrar Lås anpassat för 6-meters flak enligt SS3021:2014 (kan flyttas för att passa till 5,6 m flak) <b>Ramens längd:</b> cirka 7 000 mm exklusive dragstång <b>Bredd:</b> 2 600 mm <b>Höjd:</b> cirka 1 150 mm
<b>Axlar</b>	BPW ALM
<b>Axellyft</b>	Sidmonterad bälg på 1:a och 3:e axeln.
<b>Fjädring</b>	Luftfjädring Wabco Optilevel med nivåhandtag fram
<b>Viktvisning</b>	Enkel lastmanometer, graderad i bar Viktvisning i bil via EBS. Kräver förberedelse av bil.
<b>Bromsar</b>	Skivbromsar, EBS inklusive RSS Arbetsbroms aktiverad vid öppen dragstångsdubb VBG Duomatic släpvagnskoppling
<b>Hjul</b>	265/70 med R19,5" stålfäl och tvillingmontage
<b>Lackering</b>	Valfri solid tvåkomponent inklusive klarlack
<b>Dragstång</b>	Trako K-2015, luftmanövrerad i tre lägen via manuellt luftreglage alternativt VBG17 inifrån bil (axel 1 till dragögla "3 300, 4 400 och 6 000" mm) Vevbart stödben Jost
<b>Hydraulkoppling</b>	Enkel slang, anslutning Tema 3/4" hane (ej droppfri)
<b>Manövrering spridarläm</b>	Duomatic dubbelverkande

# Kilafors

## STANDARD

<b>Belysning</b>	Flerkammarlampa monterad i ljushållare av eloxerad aluminium Sido- och breddmarkering enligt lagkrav Arbetsbelysning 2 bak á 3 000 lumen per styck Blixt- och rotorljus VBG 17-polig kontakt
------------------	--

<b>P-light</b>	Midi avställningsbelysning
----------------	----------------------------

<b>Underkörningskydd</b>	<b>Sida:</b> Eloxerade aluminiumplank <b>Bak:</b> Rund stål-profil
--------------------------	---

## TILLVAL

<b>Chassi</b>	Dubbla lås för 5,6- och 6-meters flak
---------------	---------------------------------------

<b>Hjul</b>	Aluminiumfälg, däckfabrikat och dimension
-------------	---

<b>Verktygsskåp</b>	Rostfritt 1 000 mm höger eller vänster sida
---------------------	---

<b>Belysning</b>	Dubbla rader monterade i eloxerade ljusbalkar <b>Lampa:</b> Coluna, Briod alternativt Jokon <b>Arbetsbelysning:</b> 2 bak + 2 fram á 3 000 lumen per styck
------------------	--

<b>P-light</b>	Maxi
----------------	------

<b>Kapellstyrning</b>	Extra dubbelverkande duomatic
-----------------------	-------------------------------

<b>Fjärrstyrning</b>	Dragstångsdubb, flaklås, dumpning, duomatic, P-light med mera
----------------------	---

<b>Underkörningskydd</b>	Stående rör inklusive bogserögla Alternativt eloxerad aluminiumbalk Heltäckande stänkskydd (kräver balk för infästning)
--------------------------	---

Noteringar:

---

---