

# Lavett, 4-axlar

Denna specifikation utgör en vägledning över tillgängliga val. Kompatibilitet mellan samtliga val kan ej garanteras. Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar i dokumentet.

## STANDARD

<b>Utförande</b>	4-axlig släpvagn
<b>Totalvikt</b>	38 000 kg
<b>Chassi</b>	Bred plan instyrningsramp med patenterad släde Kryssförstärkt ram med dubbelt ramliv Dubbla undermonterade tippcylindrar Lås för 5,6- och 6-meters flak enligt SS3021:2014
<b>Axlar</b>	BPW ALM
<b>Axellyft</b>	Sidmonterad bälg på 4:e axeln
<b>Boggi</b>	Skjutbar
<b>Fjädring</b>	Luftfjädring Wabco Optilevel med nivåhandtag fram och bak
<b>Viktvisning</b>	Två lastmanometrar, graderade i bar Viktvisning i bil via EBS. Kräver förberedelse av bil
<b>Bromsar</b>	Skivbromsar, EBS inklusive RSS Duomatic släpvganskoppling
<b>Hjul</b>	265/70 med R19,5" stålfälg och tvillingmontage
<b>Lackering</b>	Valfri solid tvåkomponent inklusive klarlack
<b>Dragstång</b>	Trako 2007, steglöst fjärromanövrerad Monteringslängd 3 400 - 4 200 mm
<b>Hydrualkoppling</b>	Två slangar - anslutning Tema 3/4" hane och retur anslutning Tema 1" (ej droppfria)
<b>Tippskägg</b>	Breddningsbart. 5 mm bottenplåt (Hardox 400). Stållämmar med Tico-lås <b>Höjd:</b> 400 mm bakkant <b>Längd:</b> 1 000 mm
<b>Manövrering spridarläm</b>	Duomatic dubbelverkande

# Kilafors

## STANDARD

**Belysning** Flerkamarlampa monterad i ljushållare av eloxerad aluminium  
Sido- och breddmarkering enligt lagkrav  
Arbetsbelysning 2 fram + 2 bak á 3 000 lumen per styck  
Blixt- och rotorljus bak  
VBG 17-polig kontakt

**P-light** Midi avställningsbelysning

**Underkörningskydd** Sida: Eloxerade aluminiumplank  
Bak: Stående rör inklusive bogserögla och heltäckande stänkskydd

## TILLVAL

**Tippskägg** Grus: låga sidolämmar i stål, breddningsbart med Tico-lås  
Grus: plant utan sidolämmar  
Asfalt: rundbakdel i stål  
Kombi: bredd- och uppvikningsbart, aluminium sidolämmar

**Hjul** Aluminiumfälg, däckfabrikat och dimension

**Verktvyskåp** Rostfritt 600 mm

**Underkörningskydd** Bak: rund stålprofil utan stående rör

**Belysning** Dubbla rader monterade i eloxerade ljushållare

**P-light** Maxi

**Kapellstyrning** Extra dubbelverkande duomatic

**Fjärrstyrning** Utökade radiofunktioner

Noteringar:

---

---