

# Liftdumper, 4-axlar

Denna specifikation utgör en vägledning över tillgängliga val. Kompatibilitet mellan samtliga val kan ej garanteras. Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar i dokumentet.

## STANDARD

<b>Utförande</b>	4-axlig släpvagn
<b>Totalvikt</b>	38 000 kg
<b>Chassi</b>	Helsvetsad ram med nedsänkning i mitten för vridbart bord med vändkrans och svängstopp Anpassad för tre liftdumperflak Gångbord i mitten av sträckmetall <b>Ramens längd:</b> 12 500 mm <b>Bredd:</b> 2 550 mm
<b>Axlar</b>	BPW ALM
<b>Axellyft</b>	Sidmonterad bälg på 4:e axeln (elmanövrerad)
<b>Fjädring</b>	Luftfjädring Wabco Optilevel med nivåhandtag fram och bak Dumpning via radio
<b>Viktvisning</b>	Två lastmanometrar, graderade i bar, placerade i rostfri låda Viktvisning i bil via EBS. Kräver förberedelse av bil.
<b>Bromsar</b>	Skivbromsar, EBS inklusive RSS VBG Duomatic släpvagnskoppling
<b>Hjul</b>	265/70 med R19,5" stålfälg
<b>Lackering</b>	Valfri solid tvåkomponent inklusive klarlack
<b>Dragstång</b>	Trako 2007, bultad, monteringslängd 2 700-3 200 mm Låg infästning Manuell dragstångsjustering fram (steglöst) samt fjärrstyrning (radio) Fällbart stödben med motvikt
<b>Vridbord</b>	Luftstyrt med manuell manöverventil på vänster sida Fjärrstyrd rotation via radio
<b>Lastförankring</b>	2 st Exte TU-spännare med vajer efter sidan. Separata luftreglage vid spännare på höger och vänster sida. Bindöglor för spännband placerade för liftdumperflak 6 st per sida

# Kilafors

## STANDARD

**Belysning** Flerkamarlampa monterad i ljusbalk av eloxerad aluminium  
Sido- och breddmarkering enligt lagkrav  
Arbetsbelysning 2 bak å 3 000 lumen per styck  
Blixt- och rotorljus  
VBG 14-polig kontakt

**P-light** Midi avställningsbelysning

**Underkörningskydd** **Sida:** Eloxerade aluminiumplank  
**Bak:** Eloxerad aluminiumbalk inklusive heltäckande stänkskydd

## TILLVAL

**Hjul** Aluminiumfälg, däckfabrikat och dimension

**Verktygsskåp** Rostfritt 1 000 mm placerat på höger och/eller vänster sida

**Strölåda** Galvad med nätbotten och kapelltak 2 600 mm placerad på vänster sida

**Lastförankring** Manuella spännare 3+3 alternativt TU-spännare 3+3

**Belysning** Dubbla rader baklampor monterade i eloxerade ljusbalkar  
Blixtljus  
VBG 17-polig kontakt

**P-light** Maxi

Noteringar:

---

---

---

---